



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 4/22 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2017.01.01-2019.02.28
Érvényes	2020.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-233

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	45	100	100	100	100	100
	1,4D	31,5	98	98	100	100	100
	D	22,4	90	90	94	99	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	11,2	25	35	58	70	70
	d	4	0	0	5	15	15
	d/2	2	0	0	1	5	5
Finomszemtartalom	f	0,063	0	0	0,4	1,5	1,5
Lemezességi szám	FI		0		16		35
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11		15
Csiszolódási érték	PSV				51		
Kopásállóság	M_{DE}		0		12		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kéntartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	WA_{24}				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Halmazsűrűség	ρ_b				1,44		
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						

Kelt: Uzsa, 2019. március 1

Kollár Zoltán
Minőségirányítási vezető