



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	11/32 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2017.01.01-2019.02.28
Érvényes	2020.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-235

Megnevezés	Jelölés	Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D 63	100	100	100	100	100
	1,4D 45	98	98	100	100	100
	D 31,5	90	90	98	99	99
	D/1,4 22,4	25	48	63	70	70
	D/2 -	-	-	-	-	-
	d 11,2	0	0	5	15	15
Finomszemtartalom	d/2 5,6	0	0	1	5	5
	f 0,063	0	0	0,2	1,5	1,5
Lemezességi szám	FI			13		
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}			2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA	0		11		15
Csiszolódási érték	PSV			51		
Kopásállóság	M_{DE}	0		12		15
Klorid tartalom	C			<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS			<0,01%		
Teljes kén tartalom	S			0,005%		
Száradási zsugorodás	S			0,8%		
Vízfelvétel	WA_{24}			0,6%		
Fagyállóság	F			0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS	0		0,8%		18
Halmazsűrűség	ρ_b			1,45		
Alkáli érzékenység		Nem érzékeny				

Kelt: Uzsa, 2019. március 1

Kollár Zoltán
Minőségirányítási vezető